

FILM TERPHANE

Largeur : 63 cm

Version 03/2010

:: DESCRIPTION

Ce film auto-démoulant est très résistant, réutilisable et spécialement conçu pour rendre les surfaces des résines polyester ou époxy non poisseuses.

:: DOMAINE D'APPLICATION

Développé pour les résines polyester et époxy :

- Agent de démoulage pour pièces moulées à dérouler
- Film pour une finition de surface non poisseuse

:: CARACTERISTIQUES PRODUIT

Epaisseur de film	50μ
Résistance à la déchirure MD	>180 N/mm ² - ISO 527-1-2
Allongement MD	>80 % - ISO 527-1-2
Retrait MD	>3 % - 15 min. à 150°C
Densité	1.395 g/cm ³ à 23°C

:: UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Copyright Vosschemie