

Lightplast UP SYSTEM

Mastic Polyester

Date 01/06
Mars 2006

:: DESCRIPTION

LIGHTPLAST UP SYSTEM est un mastic polyester de très faible densité qui se travaille facilement, il se cloue et se visse.

:: DOMAINE D'APPLICATION

Remplissage, égalisation de contours et réalisation dans le modélisme, transposition de maquettes dans le domaine du design, charge légère pour pièces sandwich fortement sollicitées, masse de réparation pour constructions légères dans l'industrie.

:: CARACTERISTIQUES PRODUIT

Coloris	blanc cassé
Mise au point	accéléré aux amines
Consistance	pâteuse, thixotrope
Masse volumique	0,7 kg/l
Durée de conservation (dans un endroit frais et à l'abri de l'humidité)	au minimum 6 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

:: MISE EN ŒUVRE

Le support et les surfaces de contact doivent être rugueux et nettoyés. Bien mélanger LIGHTPLAST avec le durcisseur en pâte BPO (2 à 4 % en poids). La vie en pot est d'environ 5 minutes à 20°C avec 2 % de BPO. Application à la spatule ou à la truelle.

LIGHTPLAST peut être coulé après ajout de résine KR.

Après 20 à 30 minutes ce mastic peut être poncé, râpé, vissé ou cloué.

:: UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et

des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Copyright VOSSCHEMIE